

DiOLiN Window-Care

#30800

Beschreibung DiOLiN Window-Care ist ein wässriges Auffrischungs- und Pflegemittel für Fenster. Die Anstrichoberfläche der Fensterflügel und Fensterrahmen behält durch einen jährlichen Anstrich mit DiOLiN Window-Care ihr frisches und gesundes Aussehen. Mit DiOLiN Window-Care ist eine längere Werterhaltung gewährleistet und abgewitterte Oberflächen erhalten einen leichten Seidenglanz.

Anwendungsbereich Fensterflügel und Fensterrahmen

Bindemittel / reaktive Agenzien Naturöl aus nachwachsenden Rohstoffen, Soft- und Hartwachse, Acrylharz

Wirkstoff / Biozide Keine Biozide

Festkörpergehalt 15%

Dichte 1.0 kg/l

Glanzgrad Seidenglanz

Farbtöne Farblos

Gebinde 250ml (grössere Gebinde auf Anfrage erhältlich)

Lagerstabilität In gut verschlossenem Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost und zu starker Erwärmung schützen.

Untergrundbeschaffenheit Die Fläche muss sand- und staubfrei sein um Kratzer zu vermeiden.

Verarbeitung Mit weichem Lappen oder weichem Pinsel

Verbrauch Abhängig von der Auftragsmenge.
Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.

Verdünnung gebrauchsfertig

Gebrauchsanweisung	<p>DiOLiN Window-Care mit einem weichem Lappen oder Pinsel gleichmässig auftragen. Glasscheibe nicht benetzen.</p> <p>Nach ca. 15 Minuten mit einem fusselreifen Lappen ohne Druck nachpolieren.</p> <p><i>Schlechtwetter-Perioden vermeiden. Nur bei trockenen Bedingungen anwenden. Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i></p>
Renovationsanstrich	<p>1 x jährlich gemäss Gebrauchsanweisung</p>
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	<p>Nach ca. 15 bis 20 Minuten aufpolierbar.</p>
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	<p>Pinsel und Lappen mit Wasser und etwas Spülmittel auswaschen. Eintrocknetes Material mit Nitroverdünner auflösen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>
Bemerkungen	<p>Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.</p>

Januar 2019, sky